

Artikeldatenblatt

Kabelschutzschlauch - TYP HSPRO-01

Artikelnummer: HS-HSPRO-01



Abbildungen ggf. ähnlich

| | |
|----------------------|--|
| Material: | Weich- PVC mit einer eingebetteten Spirale aus stoßfestem Hart-PVC |
| Farbe: | schwarz; hellgrau; dunkelgrau |
| Nennweite mm: | 10,0; 12,0; 50,0; 8,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0; 28,0; 32,0; 35,0; 40,0; 60,0 |
| Außen Ø mm: | 12,1; 14,7; 16,4; 18,9; 20,7; 22,7; 24,7; 27,7; 30,6; 33,5; 38,0; 41,0; 46,4; 57,2; 68,0 |
| Innen Ø mm: | 16,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0; 28,0; 32,0; 35,0; 40,0; 50,0; 60,0 |
| Biegeradius mm: | 35; 60; 40; 12; 8; 10; 14; 16; 18; 22; 28; 32; 50; 20; 25 |
| Temperaturbereich: | - 20°C bis +70°C |
| Brennbarkeitsklasse: | UL94 V0 |
| RoHS konform: | Ja |
| Ringlänge Meter: | 30 |

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns
gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink