

Artikeldatenblatt

Messing Kabelverschraubung, PG- Gewinde

Artikelnummer: HS-K-MPG



Abbildungen ggf. ähnlich

Material:	Messing vernickelt
Dicht/Klemmeinsatz::	Chloropren, Prebunan, Polyamid 6
Anschlussgewinde:	PG7; PG9; PG11; PG13,5; PG16; PG21; PG29; PG36; PG42; PG48
Gewinde-Norm:	PG, nach DIN 40430
Klemmbereich mm:	13.0 - 18.0; 18.0 - 25.0; 22.0 - 32.0; 6.0 -12.0; 3.0 - 6.5; 5.0 - 10.0; 30.0 - 38.0; 34.0 - 44.0; 4.0 - 8.0; 10.0 - 14.0
Gewindelänge mm:	8.0; 14.0; 6.0; 9.0; 6.5; 7.2; 12.0
Schlüsselweite mm:	SW 22; SW 24; SW 14; SW 20; SW 58; SW 17; SW 30; SW 40; SW 50; SW 64
Temperaturbereich:	- 40°C bis + 100°C
Schutzart:	IP66 / IP68
Prüfnorm:	Integrierte Zugentlastung nach EN50262
Zulassungen:	UL
RoHS konform:	Ja
VPE:	50; 10; 25; 5

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink