

Artikeldatenblatt

Kabelverschraubungen, PG- Gewinde

Artikelnummer: HS-K-PG



Abbildungen ggf. ähnlich

| Material: | Polyamid 6 |
|-------------------------------|--|
| Farbe: | schwarz RAL9005; dunkelgrau RAL7001; hellgrau RAL7035 |
| Dichteinsatz: | Chloropren |
| | |
| Anschlussgewinde: | PG7; PG9; PG11; PG13,5; PG16; PG21; PG29; PG36; PG42; PG48 |
| Gewinde-Norm: | PG, nach DIN 40430 |
| Klemmbereich mm: | 3.0 - 6.5; 5.0 - 10.0; 6.0 - 12.0; |
| | 30.0 - 38.0; 34.0 - 44.0; 4.0 - 8.0; |
| | 10.0 - 14.0; 13.0 - 18.0; 18.0 - |
| | 25.0; 22.0 - 32.0 |
| C ' | • |
| Gewindelänge mm: | 13.0; 14.0; 8.0; 10.0; 11.0 |
| Schlüsselweite mm: | SW 15; SW 22; SW 24; SW 60; |
| | SW 65; SW 19; SW 27; SW 33; |
| | SW 42; SW 53 |
| Ta way a wate what a waitala. | · |
| Temperaturbereich: | - 40°C bis + 100°C |
| Schutzart: | IP68 |
| Prüfnorm: | EN 62444, UL514B |
| Zulassungen: | UL, CSA, VDE / UV-107572 |
| RoHS konform: | Ja |
| VPE: | 100; 50; 20; 10; 25 |
| | |

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

