

## Artikeldatenblatt

### Kabelverschraubungen, metrisch

Artikelnummer: HS-KV-M



Abbildungen ggf. ähnlich

Material:	Polyamid 6
Farbe:	schwarz RAL9005; dunkelgrau RAL7001; hellgrau RAL7035
Dichteinsatz:	Chloropren
Anschlussgewinde:	M12 x 1,5; M16 x 1,5; M20 x 1,5; M25 x 1,5; M32 x 1,5; M40 x 1,5; M50 x 1,5; M63 x 1,5
Gewinde-Norm:	Metrisch, nach EN 60423
Klemmbereich mm:	34.0 - 44.0; 3.0 - 6.5; 5.0 - 10.0; 6.0 - 12.0; 11.0 - 17.0; 15.0 - 21.0; 19.0 - 28.0; 30.0 - 38.0
Gewindelänge mm:	8.0; 10.0; 18.0
Schlüsselweite mm:	SW 15; SW 22; SW 24; SW 29; SW 36; SW 46; SW 60; SW 65
Temperaturbereich:	- 40°C bis + 100°C
Schutzart:	IP68
Prüfnorm:	EN 62444, UL514B
Zulassungen:	UL, CSA, VDE / UV-107572
RoHS konform:	Ja
VPE:	100; 50; 20; 10

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns  
gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink