

Artikeldatenblatt

Kabelverschraubung Edelstahl, metrisch

Artikelnummer: HS-R-V2A



Abbildungen ggf. ähnlich

Material:	Edelstahl 1.4305
Dicht/Klemmeinsatz::	Chloropren, Prebunan, Polyamid 6
Anschlussgewinde:	M25 x 1,5; M32 x 1,5; M40 x 1,5; M50 x 1,5; M63 x 1,5; M12 x 1,5; M16 x 1,5; M20 x 1,5
Gewinde-Norm:	Metrisch, nach EN 60423
Klemmbereich mm:	3.0 - 6.5; 5.0 - 10.0; 6.0 - 12.0; 11.0 - 17.0; 15.0 - 21.0; 19.0 - 28.0; 34.0 - 44.0; 22.0 - 32.0
Gewindelänge mm:	8.0; 14.0; 6.0; 7.0; 9.0
Schlüsselweite mm:	SW 22; SW 36; SW 46; SW 27; SW 14; SW 50/55; SW 65/70
Temperaturbereich:	- 20°C bis + 100°C
Schutzart:	IP66 / IP68/ IP69
Prüfnorm:	Integrierte Zugentlastung nach EN50262
Zulassungen:	UL, VDE
RoHS konform:	Ja
VPE:	10; 25; 5; 50

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns
gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

