


Artikeldatenblatt

Schrumpfschlauch Schrumpfrate 3:1 RS3 Serie Box

Artikelnummer: HS-RS3-BOX



Abbildungen ggf. ähnlich



Material:	Vernetztes Polyolefin
Farbe:	schwarz
Abm. D Zoll:	1/16; 1/8; 3/16; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:	1,5 mm / 0,5 mm; 3,0 mm / 1,0 mm; 4,5 mm / 1,5 mm; 6,0 mm / 2,0 mm; 9,0 mm / 3,0 mm; 12,0 mm / 4,0 mm; 18,0 mm / 6,0 mm; 24,0 mm / 8,0 mm
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	0,60; 0,45; 0,65; 0,75; 0,85; 1,00; 0,55
Min. Schrumpftemperatur:	70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	120°C
Betriebstemperatur :	-55°C bis + 125°C
Zulassung:	UL, CSA
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	15; 12; 8; 5

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink