

## Artikeldatenblatt

### Sechskantmuttern, metrisch

Artikelnummer: HS-S-M




Abbildungen ggf. ähnlich

|                    |  |
|--------------------|--|
| Material:          | Polyamid PA6 GF30  |
| Farbe:             | schwarz RAL9005; dunkelgrau RAL7001; hellgrau RAL7035                                  |
| Anschlussgewinde:  | M40 x 1,5; M50 x 1,5; M63 x 1,5; M12 x 1,5; M16 x 1,5; M20 x 1,5; M25 x 1,5; M32 x 1,5 |
| Gewinde-Norm:      | Metrisch, nach EN 60423  |
| Gesamthöhe mm:     | 5.0; 5.6; 6.0; 7.0; 8.0  |
| Schlüsselweite mm: | SW 22; SW 24; SW 60; SW 17; SW 50; SW 32; SW 41; SW 75                                 |
| Temperaturbereich: | - 20°C bis + 100°C   |
| RoHS konform:      | Ja   |
| VPE:               | 100; 50  |

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink