

Artikeldatenblatt

## Messing Verschlusschrauben, metrisch

Artikelnummer: HS-V-MM



Abbildungen ggf. ähnlich

<b>Material:</b>	Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
<b>Anschlussgewinde:</b>	M12 x 1,5; M16 x 1,5; M20 x 1,5; M25 x 1,5; M32 x 1,5; M40 x 1,5; M50 x 1,5; M63 x 1,5
<b>Gewinde-Norm:</b>	Metrisch, nach EN 60423
<b>Kopf Ø mm:</b>	20.0; 24.0; 16.0; 28.0; 35.0; 45.0; 55.0; 68.0
<b>Gewindelänge mm:</b>	10.0; 6.0; 7.0; 9.0; 6.5; 5.0; 8.0
<b>Gesamthöhe mm:</b>	8.0; 15.0; 9.0; 9.5; 11.0; 12.0; 16.0
<b>Temperaturbereich:</b>	bis +200°C
<b>Schutzart:</b>	IP 54
<b>RoHS konform:</b>	Ja
<b>VPE:</b>	100; 50; 10; 25

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink