

Artikeldatenblatt

## Schlauchverschraubungen - HSPRO - Starr

Artikelnummer: SVS-Starr



Abbildungen ggf. ähnlich

<b>Material:</b>	Polyamid 6, UL94V0
<b>Farbe:</b>	schwarz (RAL9005); hellgrau (RAL7035); grau (RAL7001)
<b>Gewinde:</b>	M12 x 1,5; M16 x 1,5; M20 x 1,5; M25 x 1,5; M32 x 1,5; M40 x 1,5; M50 x 1,5
<b>Schlauch AD mm:</b>	10,0 - 15,0; 12,0 - 16,5; 14,0 - 18,5; 18,0 - 21,5; 23,0 - 26,5; 28,0 - 32,5; 31,0 - 33,5; 36,0 - 40,5; 38,5 - 44,0; 43,0 - 50,5; 48,0 - 53,5; 54,0 - 61,5
<b>Schlauch ID mm:</b>	8,0; 10,0; 12,0; 16,0; 21,0; 25,0; 27,0; 32,0; 35,0; 40,0; 44,0; 50,0
<b>ED mm:</b>	6,0; 8,0; 10,0; 13,0; 18,0; 23,0; 24,0; 27,0; 30,0; 34,0; 39,0; 45,5
<b>GL mm:</b>	10; 12; 13; 14; 15; 20
<b>SW1 mm:</b>	24; 26; 31; 36; 42; 45; 51; 54; 61; 66; 73
<b>SW2 mm:</b>	40; 45; 48; 56; 60; 67; 72; 80; 25; 28; 34
<b>Temperaturbereich:</b>	-20°C bis +80°C
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>RoHS konform:</b>	Ja
<b>VPE:</b>	100; 50; 25; 10

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink